

Kontaktstelle Qualitätssiegel - Moritz Dreher – T 044 250 88 16 – dreher@holzenergie.ch

Für folgende Produkte

- EN12809 - Heizkessel für feste Brennstoffe - Nennwärmeleistung bis 50 kW
- EN12815 – Herde für feste Brennstoffe
- EN13229 – Kamineinsätze einschliesslich offener Kamine
- EN13240 – Raumheizer für feste Brennstoffe
- EN14785 – Pelletfeuerungen
- EN15250 – Speicherfeuerstätten

Leistungserklärung gemäss Anhang III der Verordnung über Bauprodukte SR933.01

Produktbezeichnung	Jøtul F 260 Series (Jøtul F 263, Jøtul F 263 S)
Ihre Referenznummer	F263-CPR-20130822
Verwendungszweck <small>(gemäss harmonisierte Norm)</small>	Raumheizer für feste Brennstoffe
Warmwasserbereiter	<input type="checkbox"/> mit <input checked="" type="checkbox"/> ohne
Hersteller <small>(Adresse)</small>	Jøtul AS, Postbox 1411, 1602 Fredrikstad, Norway
Bevollmächtigter <small>(fakultativ)</small>	Ing. Tom J. Berglind
System zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes gemäss Anhang 2	3
Notifizierte Prüfstelle <small>(Adresse inkl. Nr.)</small>	RWE Power AG, Feuerstättenprüfstelle, Dürener Strasse 92 D-50226 Frechen//// NB 1427
Prüfbericht-Nr.	FSPS-Wa 2027-EN

Harmonisierte Norm <small>(Referenznummer + Ausgabedatum)</small>	EN 13240:2001 / A2:2004 / AC:2007		
Brandsicherheit	A 1		
Sicherheitsabstand zu brennbaren Materialien <small>(Für Kamineinsätze, offene Kamine: Dämmdichte)</small>	Abstand oder Dämmdichte Hinten	10	cm
	Abstand oder Dämmdichte Seiten	35	cm
	Abstand oder Dämmdichte Decke	-	cm
	Abstand oder Dämmdichte Front	80	cm
	Abstand oder Dämmdichte Boden		cm
Brandgefahr durch herausfallen von brennendem Brennstoff	Erfüllt		
Emissionen bei Verbrennung	CO (bez. 13 Vol-% O ₂)	1242	mg/m ³
	Staub (bez. 13 Vol-% O ₂)	20	mg/m ³
Oberflächentemperatur	Erfüllt		
Elektrische Sicherheit	-		

Produktbezeichnung	Jøtul F 260 Series (Jøtul F 263, Jøtul F 263 S)		
Ihre Referenznummer	F263-CPR-20130822		
Reinigbarkeit <small>(nur für EN 14785 Pelletöfen auszufüllen)</small>	Erfüllt		
Wasser-Betriebsdruck <small>(nur ausfüllen für Geräte mit Wasserbereitung)</small>	max.	bar	
Abgastemperatur bei Nennwärmeleistung <small>(nur für EN 14785/15250 auszufüllen)</small>	T	200	C°
Mechanische Festigkeit zum Tragen des Schornsteins	NPD		
Freisetzung von gefährlichen Stoffen	Erfüllt		
Nennwärmeleistung	5 kW		
Raumwärmeleistung	5 kW		
Wasserwärmeleistung <small>(nur ausfüllen für Geräte mit Wasserbereitung)</small>	- kW		
Wirkungsgrad	η	82	%
Zulässige Dauereinsatzfähigkeit <small>(nur für EN 14785 auszufüllen)</small>			
Wärmespeicherfähigkeit <small>(nur für EN 15250 auszufüllen)</small>	h		

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich:

Ort und Datum


Fredrikstad, 25.06.15

Firmenstempel



Jøtul AS, Langøyveien, P.b./P.O.box 1411
1602 Fredrikstad, Norway
Tel +4769359000 Fax +4769359001

Unterschrift



Name und Funktion in Druckschrift

Tom J. Berglund, Leiter der Entwicklungsabteilung